PROFESSIONAL LED LIGHT

Manual de instruções Modelo SL60W – LED LUZ CONTÍNUA USO PROFISSIONAL

Agradecemos a compra de mais este produto da linha Godox-Greika.

O Video Light serie SL é um equipamento ideal para produções fotográficas, gravações de fotojornalismo, filmagens, etc. O equipamento proporciona luminância intensa, estável e uniforme

ALERTAS DE SEGURANÇA

Não armazene este equipamento em locais muito quentes ou úmidos

Em caso de super aquecimento, o sistema de segurança é acionado automaticamente. O equipamento interrompe suas operações e retorna funções após resfriamento

Não use este equipamento com as mãos molhadas, em locais úmidos, não exponha a locais molhados e chuvosos

Não desmonte ou modifique o equipamento. Caso o SL60W apresente algum defeito, interrompa o uso, consulte assistência técnica especializada. Em caso de queda, não ligue o aparelho. Consulte assistência técnica para diagnóstico e reparos.

CARACTERÍSTICAS

LED 60W – CRI >95 – R9 = 90 – AUTENTICIDADE DE CORES – AJUSTES WIRELESS – SISTEMA DE CONTROLE DE CANAIS E GRUPOS – TELA LCD – CONFIGURAÇÕES SALVAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO - TAMPA DE PROTEÇÃO DE LAMPADA LED – EXCELNTE DISSIPAÇÃO DE CALOR

CORPO

1.LAMPADA LED
2.TAMPA PROTETORA
3.DISSIPAÇÃO DE CALOR
4.ENCAIXE ACESSÓRIOS
5.BOTÃO LIGA/DESLIGA
6.SELETOR E BOTÃO CONFIGURAM
7.BOTÃO GRUPO/CANAIS
8.ENTRADA ENERGIA
9.TELA LCD
10.ENCAIXE PARA TRIPÉ
11.ENCAIXE SOMBRINHA
12.MANOPLA AJUSTE ANGULOS

CONTROLE REMOTO

1.TELA LCD
2.BOTÃO LIGA
3.BOTÃO GRUPO/CANAIS
4.BOTÃO CONFIGURA
5.BOTÃO "- "
6.BOTÃO "+"
7.COMPARTIMENTO BATERIA
8.TAMPA COMPARTIMENTO BATERIA

Controle remoto opcional, não acompanha o produto

O que vem na embalagem

Refletor

Tampa Lâmpada

Cabo Energia

OPERAÇÕES

Usando o Video Light SL60W

- Conecte o equipamento ao cabo de energia
- Pressione o botão ON/OFF, o vídeo light iniciará a emissão de luz
- A tela LCD mostrará a informação inicial.

Ajuste de intensidade de Luz

- Gire o botão Seletor para ajustar a intensidade de luz
- A variação de ajuste de intensidade de luz de 10% a 100%.

Indicação de temperatura

- Este equipamento possui um sistema de checagem de temperatura interna. No caso de super aquecimento o sistema desliga o aparelho até que ele volte a sua temperatura operacional.
- A leitura da temperatura pode ser feita em Celsius o Fahrenheit. Para selecionar o modo pressione o botão seletor por 2 segundos

Controle Remoto Wireless

Através do sistema 433MHz, este equipamento possui a função de agrupamento remoto e controle de até 6 unidades de Video Light. O sistema também dispõe de 16 canais com alta capacidade ante interferência.

- Configure o grupo e canal de todas as unidades a serem controladas remotamente no mesmo canal e grupos
- Selecione a temperatura da cor do Controle Remoto em 5600K para a versão SL-W.

Ajuste de Canais e Grupos do Video Light.

- Pressione o botão CH/GRP e o ícone Group entra em piscante. Gire o botão seletor para selecionar um ID de grupo (A até F)
- Pressione o botão CH/GRP duas vezes e o ícone Channel entra em piscante. Gire o botão seletor para selecionar um ID de canal (1 a 16)

Ajuste de Canais e Grupos do Controle Remoto.

- Pressione o botão CH/GRP e o ícone Group entra em piscante. Pressione o botão "+" "- "para selecionar um ID de grupo (A até F)
- Pressione o botão CH/GRP duas vezes e o ícone Channel entra em piscante. Pressione o botão "+" "- "para selecionar um ID de canal (1 a 16)

Ajuste de Intensidade de de Luz/ Temperatura da Cor com o controle remoto.

- Pressione o botão "+" "- "para ajustar a intensidade de Luz
- Pressione o botão SET do controle remoto uma vez e o ícone temperatura da cor entra em piscante. Pressione o botão "+" "- "para ajustar a temperatura da cor desejada.

Dicas de operações:

- Para ligar ou desligar os grupos de vídeo Light pressione o botão ON/OFF do controle remoto
- Pressione o botão SET do controle remoto por 2 segundos para ligar ou desligar o grupo corrente.
- Retire as baterias do controle remoto antes de armazená-lo
- O sistema emite sinais em casos de algumas situações atípicas:
  1. No caso de a ventilação não funcionar, o ícone entra em alarme piscante
  2. No caso de o equipamento atingir 70°Celsius, a temperatura da Tela LCD entra em piscante e o equipamento é desligado automaticamente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
ENERGIA AC	AC100-240 50/60Hz
CANAIS	16
GRUPOS	6 ((A, B, C, D, E, F)
POTENCIA	Max 60W
TEMPERATURA DA COR	5600+-300K
ILUMINANCIA EM 100% (LUX)	4100(1mt)
FLUXO DE LUMINANCIA EM 100%	4500
CRI	>95
R9	90
TLCI (Qa)	>90
VARIAÇÃO DE INTENSIDADE DE LUZ	10% a 100%
TEMPERATURA OPERACIONAL	-10°C a 50°C
TEMPERATURA DE SEGURANÇA	<70°
DIMENSÕES	23x24x14cm (sem a tampa da lâmpada)
PESO LIQUIDO	1,61kg
CONTROLE REMOTO	**RC-A5**
ENERGIA	3.0V (2 pilhas AAA not inclusas)
FREQUENCIA WIRELESS	433MHz
ALCANCE (SEM OBSTÁCULOS)	>20mt
CANAIS	16
GRUPOS	6 (A, B, C, D, E, F)
TEMPO EM STANDBY	01 ano
TEMPERATURA OPERACIONAL	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	120x38x15mm
PESO LIQUIDO	30g

Garantia Limitada 6 meses